

SP Correias - Peças Sincronizadoras





(11) 3455-5872
www.spcorreias.com.br



Correia Sincronizadora em Neoprene com cordoneis de Fibra de vidro ou Poliuretano com Cordonéis em Aço - L Pu/Aço)

Passo 3/8' (9,525mm) (L)




CENTRO DOS DENTES TRAPEZOIDAIS

| Referência da Correia | Comprimento Primitivo Circunferência | | Numero de Dentes |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| | Polegadas | milímetros | |
| 109 L | 10,88 | 276,23 | 29 |
| 124 L | 12,38 | 314,33 | 33 |
| 135 L | 13,50 | 342,90 | 36 |
| 150 L | 15,00 | 381,00 | 40 |
| 165 L | 16,50 | 419,10 | 44 |
| 169 L | 16,88 | 428,63 | 45 |
| 173 L | 17,25 | 438,15 | 46 |
| 187 L | 18,75 | 476,25 | 50 |
| 195 L | 19,50 | 495,30 | 52 |
| 202 L | 20,25 | 514,35 | 54 |
| 210 L | 21,00 | 533,40 | 56 |
| 225 L | 22,50 | 571,50 | 60 |
| 232 L | 23,25 | 590,55 | 62 |
| 236 L | 23,63 | 600,08 | 63 |
| 240 L | 24,00 | 609,60 | 64 |
| 244 L | 24,38 | 619,13 | 65 |
| 255 L | 25,50 | 647,70 | 68 |
| 259 L | 25,88 | 657,23 | 69 |
| 263 L | 26,25 | 666,75 | 70 |
| 270 L | 27,00 | 685,80 | 72 |
| 277L | 27,75 | 704,85 | 74 |
| 285 L | 28,50 | 723,90 | 76 |

| Referência da Correia | Comprimento Primitivo Circunferência | | Numero de Dentes |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| | Polegadas | milímetros | |
| 300 L | 30,00 | 762,00 | 80 |
| 322 L | 32,25 | 819,15 | 86 |
| 345 L | 34,50 | 876,30 | 92 |
| 367 L | 36,75 | 933,45 | 98 |
| 375 L | 37,50 | 952,50 | 100 |
| 390 L | 39,00 | 990,60 | 104 |
| 405 L | 40,50 | 1028,70 | 108 |
| 412 L | 41,25 | 1047,75 | 110 |
| 420 L | 42,00 | 1066,80 | 112 |
| 424 L | 42,38 | 1076,325 | 113 |
| 427 L | 42,70 | 1084,58 | 114 |
| 439 L | 43,875 | 1114,425 | 117 |
| 450 L | 45,00 | 1143,00 | 120 |
| 454 L | 45,38 | 1152,53 | 121 |
| 480 L | 48,00 | 1219,20 | 128 |
| 510 L | 51,00 | 1295,40 | 136 |
| 525 L | 52,50 | 1333,50 | 140 |
| 540 L | 54,00 | 1371,60 | 144 |
| 600 L | 60,00 | 1524,00 | 160 |
| 630 L | 63,00 | 1600,20 | 168 |
| 640 L | 63,75 | 1619,25 | 170 |
| 660 L | 66,00 | 1676,40 | 176 |

Código de Largura = Milímetros
050 = 1/2 → 12,70 milímetros
075 = 3/4 → 19,05 milímetros
100 = 1,0" → 25,40 milímetros

Vantagens do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhada no óleo. Também disponível no duplo dente. Geometria dos dentes incompatível com polias T10 ou AT10. Temperatura no local da transmissão de -30° até 70° C.



Itens Relacionados: **Correia sincronizadora passo L, Correia Industrial passo L, Polia Sincronizadora L, Correias Contitech, Optibelt, Gates, Megadye, Goodyear, Bucha Cônica QD, Bucha Cônica TL**



SP Correias