

# SP Correias - Peças Sincronizadoras


(11) 3455-5872

www.spcorreias.com.br




## Correia Sincronizadora em Poliuretano T 20 e T 20-DL


Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço ou kevlar (+flexível)



Passo T 20



Passo T 20-DL



Larguras sugeridas:	16 mm	25 mm	32 mm	55 mm
Referência / Comprimento	Nº de dentes	Referência / Comprimento	Nº de dentes	
T 20/ 1260	63	T 20/ 3160	158	
T 20/ 1460	73	T 20/ 3360	168	
T 20/ 1500	75	T 20/ 3560	178	
T 20/ 1600	80	T 20/ 3620	181	
T 20/ 1700	85	T 20/ 3620	181	
T 20/ 1780	89	T 20/ 3620 DL	181	
T 20/ 1800	90	T 20/ 3760	188	
T 20/ 1880	94	T 20/ 4000	200	
T 20/ 1900	95	T 20/ 4260	213	
T 20/ 2000	100	T 20/ 4500	225	
T 20/ 2120	106	T 20/ 4760	238	
T 20/ 2240	112	T 20/ 5000	250	
T 20/ 2360	118	T 20/ 6000	300	
T 20/ 2500	125	T 20/ 6300	315	
T 20/ 2600	130	T 20/ 6700	335	
T 20/ 2600 DL	130	T 20/ 7100	355	
T 20/ 2660	133	T 20/ 8000	400	
T 20/ 2800	140	T 20/ 8500	425	
T 20/ 3000	150	T 20/ 9000	450	
T 20/ 3100	155	T 20/ 20000	1000	

Passo T20 = 20 mm distância entre os centros dos dentes com medidas em milímetros.

Largura padrão para as correias T20: 32 mm – 55 mm – 75 mm – 100 mm (também para correias duplas)

**Observação:** Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta.

**Circunferência:** Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

**Vantagem do Aço:** Dificilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

**Vantagem do Poliuretano:** Alta resistência a óleos simples, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo, massas lubrificantes e gasolina.

**Propriedades da correia:** comprimento constante; silencioso; resistente ao desgaste por fricção; altamente flexível; resistente à fadiga; estabilizada contra a hidrólise; resistente ao envelhecimento; resistente à temperatura de -30°C a +80°C (solicite assistência técnica no uso abaixo de -10°C e acima dos +50°C); condicionalmente resistente aos ácidos e soluções alcalinas.



## SP Correias - Peças Sincronizadas

(11) 3455-5872